



- ▶ 对应于百万像素级，3/4-inch CCD相机
- ▶ 高分辨率、高对比度、低畸变
- ▶ 聚焦和光圈调节螺丝锁定
- ▶ 紧凑的结构设计



单位：mm

## 规格参数

型号	KA1416MP3	
成像器尺寸	3/4-inch	
有效图像尺寸	对角线长 = 12.1 mm	
焦距	16.33 mm	
光圈范围	F1.4 - C	
后焦距	12.67 mm	
接口	C 型	
滤镜尺寸	M30.5 × 0.5mm	
视场角 (水平×垂直)	3/4-inch 2/3-inch 1/2-inch	33.0° × 25.0° 30.4° × 22.9° 22.3° × 16.7°
畸变率	3/4-inch 2/3-inch 1/2-inch	-1.15% @ y = 6.0 mm -1.00% @ y = 5.5 mm -0.64% @ y = 4.0 mm
操作方式	聚焦 光圈	手动锁定机构 手动锁定机构
工作温度	- 20 °C ~ + 60 °C	
重量	81g	
工作距离 (mm)	光学放大率	扩展环 (mm)
300	0.052 ×	无
250	0.062 ×	0.5
200	0.077 ×	0.5
150	0.100 ×	1
100	0.145 ×	1